

# הערות טכניות

## TECHNICAL NOTES



Efflorescenza  
Efflorescence



Variazioni cromatiche  
Chromatic variations



Fessure  
Cracks



Pori  
Pores



Curvatura  
Slight warp



Ruggine  
Rust

• המוצרים שלנו מיוצרים ממסה המעשרת במונומר סיליקון, המבטיחה תכונת אטימות למים. נוסף על כך הודות ל-52.5% של מלט עמיד לסולפט (CFR) כחומר מקשר במוצר, הלוחות שלנו עמידים בפני זעזועים תרמיים, כפור וחומרים חודרים כגון גשם חומצי. עם זאת, כמו כל אבן אחרת, המוצרים שלנו לא יהיו עמידים בפני שמן ללא הטיפול המתאים.

• שימו לב שאין לראות שינויי גוון טבעיים כגון הופעה של "פסי-תפרחת" (Efflorescence) כפגם אלא כחלק מהיופי והייחודיות של המוצרים שלנו, מכיוון ששינויים כאלה עוורים ליצור את הגוונים הטבעיים. כדי להשיג מראה הומוגני יותר מומלץ להתמיד בטיפול ניקוי ספציפי.

• גוני הצבע המופיעים בעלונים או בדוגמיות הם אך ורק לצורכי המחשה. כל תפרחת כרומטית או בצורת הילה היא תופעה הגילה לאבן משוקמת הוה.

• סדקים זעירים או נקבוביות זעירות שהמוצרים שלנו עשויים לפתח הם תוצאה טבעית של התליך הדחיסה שעברו ושל תכונת האופייניות לאבן מלאכותית. הם אינם משפיעים על ביצועי המוצר ואין לראות בהם פגמי ייצור. המוצרים שלנו שומרים על תכונות התקינות והבטיחות שלהם.

• עקמומיות קלה בלוחות היא אפקט נורמלי של התליך הדחיסה שעברו, ואין לראות בה פגם בייצור. אפשר לתקן עקמומיות באמצעות לחיצה קלה במרכז הלוח בכיוון הפוך לעקמומיות.

• החלודה שנוצרת בקצה הלוח היא כיסוי טבעי שיוצר האלמנט.

• מומלץ להניח כל לוח באותו כיוון שבו הוצא מהאריזוה.

• שוני בעובי הלוחות הוא תופעה נורמלית של התליך הייצור של האבן המלאכותית. אפשר לפתור זאת על ידי עיבוי הלוח בזמן הקיבוע במהלך ההתקנה.

• אריזות שונות של אותו צבע עשויות להכיל גוונים שונים.

• בעת ההתקנה מומלץ להניח רצועות מכמה אריזות שונות, וכך לקבל אפקט אסתטי מעורב ולא הומוגני.

• Our products are obtained from a mass which is enriched with a silicone monomer that guarantees waterproof properties. In addition, due to the 52.5 Sulphate Resistant Cement binder the product contains, our planks are resistant to thermal shock, frost and penetrating agents such as acid rain falls. Nevertheless, like any other stone, our products are not oil resistant if they don't receive the appropriate treatment.

• Please note that any natural variations in color, such as possible efflorescence streaks, should not be considered flaws, but part of the beauty and uniqueness of our products since they help provide such natural shades. To achieve a more homogeneous appearance, it is suggested to proceed with a specific cleaning treatment.

• The color tones shown in the brochures or in the sample case are always and only indicative. Any halos and chromatic efflorescence are normal effect of the reconstituted stone in question.

• Any micro-cracks or micro-pores that our products might develop, are natural effects of precompression and typical characteristics of reconstituted stone. They do not affect product performance and they should not be considered manufacturing flaws. Our products however maintain their health-safety characteristics.

• Any slight warp of the plank is a normal effect of precompression and it shall not be considered a manufacturing defect. Warps can be corrected pressing your hand slightly in the middle of the plank toward the opposite side of the warp.

• The rust that is created at the end of the plank is a natural cap made by the element.

• It is recommended to lay each plank in the direction of extraction from the package.

• Any irregular thicknesses in the planks are normal in the production phase of the reconstituted stone. It can be solved by thickening the plank at the time of fixing during installation.

• Each pack will have a different color from other packs from a single color.

• It is recommended to use slabs from multiple packs at the time of laying to have a not homogeneous but mixed aesthetic effects.

# NOTE TECHNICHE

## TECHNICAL NOTES

• למוצרים שלנו יש אותו אינדקס ספיגת חום כמו ליעץ בצפיפות גבוהה עם אותו עובי (קוורץ אפור: Q: 55°C, לבן קרית: 48°C, חול צהוב: Q: 60°C, ירוק זית: 65°C, חום טוסקנה: 68°C, שחור פחם: 68°C).

• בסיום ההתקנה מומלץ תמיד לבצע הברשה מדויקת. וכך להבטיח את הגימור המיטבי לרצפה או לקיר.

• אפשר לעשות שימוש מתון במלח לצורך ניקוי.

• לפני כל טיפול, התקנה או תחזוקה של החומר, מומלץ תמיד להקפיד על כל ציוד המגן והבטיחות האישיים הנדרשים.

• החלפת סחורות אינה כוללת את ההתקנה

הנחיות ומידע אלו, אשר אין לראות אותם כממצים, מתבססים על הידע המעשי שלנו. לאור זאת, יש לראות אותם כהמלצות בלבד ויש ליישם אותם כראוי. **STONE DECKING** לא תישא באחריות לאך נזק שעלול להיגרם מיישום מידע זה.

**STONE DECKING** שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת פרטי מידע במדריך זה, ללא אזהרה וללא התחייבות.

• Our products have the same heat absorption index as high density wood having the same thickness (quartz grey: 55°C, ice white: 48°C, yellow sand: 60°C, olive green: 65°C, tuscan brown: 68°C, anthracite black: 68°C).

• Accurate brushing is always recommended after installation so as to ensure the finished floor or wall look their best.

• Salt in moderate way can be used for cleaning

• It is always advisable to use all the necessary personal safety and protection equipments, before handling, installing and maintenance of the material.

• The replacement goods do not include installation.

**These guidelines and information, which shall not be considered exhaustive, are based on our actual knowledge. Therefore, they should be regarded as purely indicative and they need to be applied properly. DECKING QUARTZ shall not be held responsible for any damage that may be caused by the use of such information.**

**Decking Quartz reserves the right to modify at any time any information on this manual without warning and without obligation.**